

## DUO | Randprofil | 16 mm | Komplett | Aluminium | Blank | 3000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3516ALRK300



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### VLF DUO | Randprofil | 16 mm | Komplett – Zuverlässige Verbindung für Stegplatten

Sie suchen ein langlebiges, stabiles Verlegeprofil für Ihre Stegplatten? Dieses **Randprofil** sorgt für eine sichere Befestigung, schützt vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Montage – **ideal für langlebige und witterungsbeständige Konstruktionen.**

Ohne ein passendes Verlegeprofil können Stegplatten bei Windbelastung oder Temperaturschwankungen verrutschen oder sich verformen. Dieses Profil sorgt für eine **stabile, flexible und optisch ansprechende Montage.**

Gefertigt aus **Aluminium** in der **Farbe Blank**, bietet das Randprofil eine **Breite von 60 mm**, um Stegplatten optimal zu verbinden. Das Montageprofil **Schraubsystem** lässt sich schnell und unkompliziert anbringen – ideal für eine passgenaue und zuverlässige Verlegung. Es ist **passend für 16 mm Stegplatten.**

#### Warum DUO | Randprofil | 16 mm | Komplett?

- **Hochwertiges Material** – Aluminium, langlebig & UV-beständig für den Außeneinsatz.
- **Optimaler Einsatzbereich** – Als Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten.
- **Passend für 16 mm Stegplatten** – Optimal abgestimmt für eine langlebige Konstruktion.
- **Schraubsystem** – Einfache & sichere Montage für perfekte Stabilität.
- **100 % Dichtheit** – Integrierte Dichtlippen schützen vor Feuchtigkeit & Wind.
- **Flexibler Temperatursausgleich** – Extra große Einschubtiefe gibt den Platten Spielraum zur Ausdehnung.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Carports** – Stabile & dichte Stegplattenverbindung.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit mit fester Fixierung.
- **Überdachungen & Bedachungen** – Witterungsbeständiger Schutz.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Robuste Befestigung für langlebige Konstruktionen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz vor Wind & Wetter für Stallungen & Maschinenhallen.

#### Jetzt DUO | Randprofil | 16 mm | Komplett bestellen – Schnell geliefert & perfekt abgestimmt!

Sorgen Sie für eine stabile und optisch ansprechende Verbindung Ihrer Stegplatten – bestellen Sie jetzt!

Dach & Wand Zeven



<b>Technische Details</b>	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Randprofil
Breite	60 mm
Einsatzbereich	Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten
Farbe	Blank
Länge	3000 mm
Marke	VLF
Material	Aluminium
Montage	Schraubsystem
Passend für	16 mm
Qualität	Premium
Topseller	Nein
Verlegeprofil	DUO Profil
Zustand	Neu





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.