


## PVC Wellplatte | 76/18 | 2,50 mm | Klar | Wabenstruktur | 5000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35257618PK500



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### SALUX PVC Wellplatte | 76/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PVC Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PVC** mit einer **Materialstärke von 2,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1030 mm** und die **effektive Nutzbreite von 990 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum PVC Wellplatte | 76/18?

- **PVC** – Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 2,50 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Wabe, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 80 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 60° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PVC Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1030 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 990 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt PVC Wellplatte | 76/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details      |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Ja                                                                      |
| Auf Rolle               | Nein                                                                    |
| Ausführung              | Dach- und Wandplatte                                                    |
| Dachneigung             | min. 7° (12,22 cm/m)                                                    |
| Eigenschaft             | Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig                     |
| Einsatzbereich          | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.                   |
| Farbe                   | Klar                                                                    |
| Garantie                | 10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit |
| Garantie                | 10 Jahre                                                                |
| Lichtdurchlass          | 80 %                                                                    |
| Länge                   | 5000 mm                                                                 |
| Marke                   | SALUX                                                                   |
| Material                | PVC                                                                     |
| Montagebedarf           | Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m²        |
| Nutzbreite              | 990 mm                                                                  |
| Plattenbreite           | 1030 mm                                                                 |
| Profil                  | Welle                                                                   |
| Profilhöhe              | 18 mm                                                                   |
| Qualität                | Deluxe                                                                  |
| Sale                    | Ja                                                                      |
| Struktur                | Wabe                                                                    |
| Stärke                  | 2,50 mm                                                                 |
| Stützabstand            | 95 cm (Belastung max. 75 kg/m²)                                         |
| Stützabstand Wand       | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m²)                                         |
| Temperaturbeständig     | Bis 60°                                                                 |
| Topseller               | Ja                                                                      |
| UV-Beständig            | Ja                                                                      |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 10°                                                                  |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich                                     |
| Zustand                 | Neu                                                                     |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.