

## PVC Wellplatte | 76/18 | 2,50 mm | Opal Weiß | Wabenstruktur | 2500 mm



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: 35257618PO250



## Beschreibung

### SALUX PVC Wellplatte | 76/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PVC Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PVC** mit einer **Materialstärke von 2,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1030 mm** und die **effektive Nutzbreite von 990 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Opal-Weiß** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

### Warum PVC Wellplatte | 76/18?

- **PVC** – Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 2,50 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Wabe, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 50 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 60° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PVC Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1030 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 990 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt PVC Wellplatte | 76/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

| <b>Technische Details</b> |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich          | Ja                                                                           |
| Auf Rolle                 | Nein                                                                         |
| Ausführung                | Dach- und Wandplatte                                                         |
| Dachneigung               | min. 7° (12,22 cm/m)                                                         |
| Eigenschaft               | Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig                          |
| Einsatzbereich            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.                        |
| Farbe                     | Opal-Weiß                                                                    |
| Garantie                  | 10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit      |
| Garantie                  | 10 Jahre                                                                     |
| Lichtdurchlass            | 50 %                                                                         |
| Länge                     | 2500 mm                                                                      |
| Marke                     | SALUX                                                                        |
| Material                  | PVC                                                                          |
| Montagebedarf             | Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite                | 990 mm                                                                       |
| Plattenbreite             | 1030 mm                                                                      |
| Profil                    | Welle                                                                        |
| Profilhöhe                | 18 mm                                                                        |
| Qualität                  | Deluxe                                                                       |
| Sale                      | Ja                                                                           |
| Struktur                  | Wabe                                                                         |
| Stärke                    | 2,50 mm                                                                      |
| Stützabstand              | 95 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                 |
| Stützabstand Wand         | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                 |
| Temperaturbeständig       | Bis 60°                                                                      |
| Topseller                 | Nein                                                                         |
| UV-Beständig              | Ja                                                                           |
| Verarbeitungstemperatur   | Ab 10°                                                                       |
| Verlegerichtung           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                          |
| Zustand                   | Neu                                                                          |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.