


Firstblechendstück | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Hellelfenbein



Art. Nr.: 505015PK1



Beschreibung

Firstblechendstück

Einsatzbereich

Das Firstblechendstück wird an den Enden des halbrunden Firstes eingesetzt, um dieses abzudichten. Die Schraubflaschen werden zum Blech hin gebogen und einfach verschraubt.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech Endstück
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Enden Firstblech halbrund
Montagebedarf	ca. 3 Schrauben
Marke	Weckman

