

**Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Stahl 0,50 mm | 25 µm  
Polyester | 8004 - Kupferbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 505084TTKV



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> – Die ästhetische & langlebige Dachlösung

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Pfannenblech** mit ansprechender Optik? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer, die nicht nur schützen, sondern auch gut aussehen.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Pfannenblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung mit **klassischer Ziegeloptik** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine langlebige und optisch ansprechende Bedachung. Die **Plattenbreite von 1140 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1060 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Kupferbraun (RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 47 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

#### Warum Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 47 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 450 mm - 7100 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.


#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Wohnhäuser & Anbauten** – Optisch ansprechende Alternative zu klassischen Dachziegeln.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche mit stilvollem Look.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Hochwertige Bedachung mit langlebiger Ästhetik.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Pfannenbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1140 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1060 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!**  
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Achtung:** Bestimmte Plattenlängen sind ungünstig und können zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir empfehlen keine ungünstigen Längen zu bestellen. Siehe Tabelle unter Downloads - Weitere Datenblätter.



## Technische Details

Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	1000 g/m <sup>2</sup>
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	25 µm Polyester
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 14782
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Kupferbraun (RAL 8004)
Garantie	10 Jahre Durchrostung
Garantie	10 Jahre
Länge	450 mm - 7100 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m <sup>2</sup>
Nutzbreite	1060 mm
Pfannenlänge	350 mm
Plattenbreite	1140 mm
Profil	Pfanne
Profilhöhe	47 mm
Qualität	Basic
Rückseite	Anti-Tropf Vlies (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,50 mm
Stützabstand	max. 35 cm
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Von links nach rechts
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.