

Wandanschluss | 22 x 15 cm | 95° | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxidgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 507560LI05



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Wandanschluss | 22 x 15 cm | 95° - Perfekter Schutz für Dach- & Wandverbindungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für den **Übergang zwischen Dach und Wand**? Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig.

Ohne eine professionelle Abdichtung kann Regenwasser unkontrolliert in die Fassade eindringen und langfristig Schäden verursachen. Dieser Wandanschluss wurde speziell entwickelt, um **Übergänge professionell abzudichten** und optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, bietet dieses Kantteile hohe Stabilität. Die **Länge von max. 3,50 m** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Chromoxidgrün (RAL 6020)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Wandanschluss | 22 x 15 cm | 95°?

- **Hochwertiges Stahl** - Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Abdichtung** - Sichert Übergänge zwischen Dach und Wand gegen Feuchtigkeit.
- **Robuste Beschichtung** - 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** - Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Individuelle Längen** - max. 3,50 m, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dach- & Wandanschlüsse** - Perfekte Abdichtung für Übergänge an Fassaden & Dächern.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** - Saubere Übergänge für verschiedene Bauteile.
- **Garten- & Carportkonstruktionen** - Schutzbleche für offene Überdachungen.
- **Gewerbepavillons & Industrieanlagen** - Stabile und langlebige Lösung für Hallen & Gebäude.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** - Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.


Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Wandanschlüsse werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** - für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt max. 3,50 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteile mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wandanschluss | 22 x 15 cm | 95° bestellen - Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß - bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Technische Details

Abholung möglich	Ja
Beschichtung	25 µm Polyester
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Farbe	Chromoxidgrün (RAL 6020)
Farbe Rückseite	Lichtgrau
Länge	max. 3,50 m
Länge A	220 mm
Länge B	150 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,75 mm
Verwendung	Einschalige Profilbleche
Verzinkung	275 g/m ²
Winkel	95°
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.