E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Wandanschluss | 220 x 150 mm | 95° | Stahl 0,50 mm | 35 µm Mattpolyester | 75 - Ziegelrot



Art. Nr.: 515075LI05

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Wandanschluss | 220 x 150 mm | 95° – Perfekter Schutz für Dach- & Wandverbindungen

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung für den **Übergang zwischen Dach und Wand?** Der Wandanschluss sorgt für eine saubere und dichte Verbindung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig.

Ohne eine professionelle Abdichtung kann Regenwasser unkontrolliert in die Fassade eindringen und langfristig Schäden verursachen. Dieser Wandanschluss wurde speziell entwickelt, um **Übergänge professionell abzudichten** und optisch aufzuwerten. Er überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine robuste Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von max. 3500 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **35 µm Mattpolyester Beschichtung** in **Ziegelrot (? RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Wandanschluss | 220 x 150 mm | 95°?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Zuverlässige Abdichtung** – Sichert Übergänge zwischen Dach und Wand gegen Feuchtigkeit.
- **Robuste Beschichtung** – 35 µm Mattpolyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Individuelle Längen** – max. 3500 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Dach- & Wandanschlüsse** – Perfekte Abdichtung für Übergänge an Fassaden & Dächern.
- **Verkleidungen & Abdeckungen** – Saubere Übergänge für verschiedene Bauteile.
- **Garten- & Carportkonstruktionen** – Schutzbleche für offene Überdachungen.
- **Gewerbebauten & Industrieanlagen** – Stabile und langlebige Lösung für Hallen & Gebäude.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Wandanschlüsse werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt max. 3500 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wandanschluss | 220 x 150 mm | 95° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Einsatzbereich	Abschluss Dach und Wand
Farbe	Ziegelrot (? RAL 8004)
Länge	max. 3500 mm
Länge A	220 mm
Länge B	150 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Winkel	95°
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.