


**Ortgangwinkel | 150 x 150 mm | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 3009 -  
Oxidrot**



Art. Nr.: 565039PA07



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Ortgangwinkel

#### Einsatzbereich

Der Ortgangwinkel wird bei einem Dach an den Seiten (links und rechts) benutzt und ragt mit einer Seite über das Profilblech, mit der anderen nach unten an die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Ortgangwinkel werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

#### Beschichtung

Shimoco bietet unter normalen Bedingungen den besten Korrosionsschutz und höchste UV Beständigkeit, schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und nicht glänzend.




**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	150 mm
Länge B	150 mm
Winkel	90°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	80 µm Shimoco
Struktur	Leicht rau, matt
Farbe	Oxidrot (RAL 3009)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Dachlängsseiten
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Marke	Weckman





**Hier geht's zum Artikel:**  
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.