


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Firstblech flach | 198 x 198 mm | 150° | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 565076SI04



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Firstblech flach | 198 x 198 mm | 150° – Optimaler Dachabschluss & Wetterschutz

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um den Firstbereich Ihres Daches vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz zu schützen? Das Firstblech sorgt für eine stabile Verbindung zwischen den Dachflächen und gewährleistet eine wetterfeste Abdichtung.

Ohne einen professionellen Abschluss kann Wasser in den Firstbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Dachunterkonstruktion führen kann. Dieses Firstblech wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und die Dachkonstruktion gegen äußere Einflüsse zu schützen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von max. 3500 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **80 µm Shimoco Beschichtung** in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Firstblech flach | 198 x 198 mm | 150°?

- Hochwertiges Stahl Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- Effektiver Wetterschutz Schützt den Firstbereich vor Feuchtigkeit & Schmutz.
- Robuste Beschichtung 80 µm Shimoco für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Einfache Montage Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- Individuelle Längen max. 3500 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Satteldächer & Pultdächer Professioneller Dachabschluss für langlebigen Schutz.
- Carports, Terrassen & Vordächer Stabile Verbindung & Schutz für freistehende Überdachungen.
- Gartenhäuser & Schuppen Wetterfester Firstabschluss für kleinere Dachkonstruktionen.
- Werkstätten & Lagerhallen Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- Landwirtschaftliche Gebäude Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Firstbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt max. 3500 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Firstblech flach | 198 x 198 mm | 150° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Firstblech flach
Beschichtung	80 μm Shimoco
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge	max. 3500 mm
Länge A	198 mm
Länge B	198 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Winkel	150°
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

