


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Stahl 0,50 mm | 80 μm Shimoco | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 565076W1LK



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Wellblech?** Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein wetterfestes Dach ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung, zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1120 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1064 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **80 µm Shimoco Beschichtung** in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m²?

- Hochwertiges Stahl Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- Hohe Tragfähigkeit Sehr gute Stabilität durch 18 mm Profilhöhe.
- Robuste Beschichtung 80 µm Shimoco für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Antikapillarrille Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- Einfache Montage Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- Individuelle Längen 150 mm 8000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- Anti-Kondens-Vlies (optional) 700 g/m². Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- Garantie 30 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Sanierungen & Neubauten Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- Carports, Terrassen & Vordächer Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- Gartenhäuser & Schuppen Perfekt für langlebige Bedachungen.
- Gewerbehallen & Lagerhäuser Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- Ställe & landwirtschaftliche Gebäude Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1120 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1064 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN 14782) sind ausgeschlossen.





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	700 g/m²
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	80 μm Shimoco
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Industriellen und maritime atmosphärische Bedingungen
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Garantie	30 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	30 Jahre
Länge	150 mm - 8000 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m²
Nutzbreite	1064 mm
Plattenbreite	1120 mm
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Prägung	Nein
Qualität	Deluxe
Rückseite	Anti-Trop Vlies (700 g/m²) Grauweiß
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m²

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.