


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Sockelleiste | 50 x 25 x 20 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 8004 - Kupferbraun



Art. Nr.: 565084SD01





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Sockelleiste | 50 x 25 x 20 mm | 100° – Schutz & sauberer Abschluss für den unteren Fassadenbereich

Sie suchen eine langlebige und wetterbeständige Lösung um den **Sockelbereich Ihres Gebäudes vor Feuchtigkeit** und mechanischen Einwirkungen zu schützen? Die Sockelleiste bietet einen robusten Abschluss, verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und sorgt für eine saubere Optik am Übergang zwischen Wand und Boden.

Ohne eine professionelle Sockelleiste kann Wasser in den Sockelbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führt. Diese Sockelleiste wurde speziell entwickelt, um die **untere Gebäudekante zu schützen**, Unebenheiten auszugleichen und eine optisch ansprechende Lösung für den Übergang zwischen Fassade und Boden zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von max. 3500 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **80 µm Shimoco Beschichtung** in **Kupferbraun (RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Sockelleiste | 50 x 25 x 20 mm | 100°?

- Hochwertiges Stahl Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- Effektiver Feuchtigkeitsschutz Verhindert Wassereintritt im unteren Fassadenbereich.
- Robuste Beschichtung 80 µm Shimoco für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Einfache Montage Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- Individuelle Längen max. 3500 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Sockel- & Wandabschlüsse Schutz und optischer Abschluss im unteren Fassadenbereich.
- Sanierungen & Neubauten Passgenaue Lösung für moderne & bestehende Gebäude.
- Privathäuser & Wohngebäude Ästhetischer Wetterschutz für den Übergang zur Bodenfläche.
- Werkstätten & Gewerbebauten Widerstandsfähige Lösung für stark beanspruchte Sockelbereiche.
- Industrie- & Lagerhallen Robuster Kantenschutz für großflächige Fassaden.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Sockelleisten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Länge beträgt max. 3500 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Sockelleiste | 50 x 25 x 20 mm | 100° bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!





E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Beschichtung	80 μm Shimoco
Einsatzbereich	Kontrollierte Wasserableitung Unterseite
Farbe	Kupferbraun (RAL 8004)
Länge	max. 3500 mm
Länge A	50 mm
Länge B	25 mm
Länge C	20 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Winkel	100°
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

