

Firstblech halbrund | 1,86 m | Stahl 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 9005 - Tiefschwarz



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 565095MUO



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Weckman Firstblech halbrund | 1,86 m - Optimaler Dachabschluss & Wetterschutz

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um den **Firstbereich Ihres Daches vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz zu schützen**? Das Firstblech sorgt für eine stabile Verbindung zwischen den Dachflächen und gewährleistet eine wetterfeste Abdichtung.

Ohne einen professionellen Abschluss kann Wasser in den Firstbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Dachunterkonstruktion führen kann. Dieses Firstblech wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und die Dachkonstruktion gegen äußere Einflüsse zu schützen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteile hohe Stabilität. Die **Länge von 1,86 m** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **80 µm Shimoco Beschichtung in Tiefschwarz (RAL 9005)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Firstblech halbrund | 1,86 m?

- **Hochwertiges Stahl** - Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Effektiver Wetterschutz** - Schützt den Firstbereich vor Feuchtigkeit & Schmutz.
- **Robuste Beschichtung** - 80 µm Shimoco für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** - Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** - 1,86 m, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Satteldächer & Pultdächer** - Professioneller Dachabschluss für langlebigen Schutz.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** - Stabile Verbindung & Schutz für freistehende Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Schuppen** - Wetterfester Firstabschluss für kleinere Dachkonstruktionen.
- **Werkstätten & Lagerhallen** - Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** - Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.


Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Firstbleche sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 1,86 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteile mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Firstblech halbrund | 1,86 m bestellen - Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß - bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Dieses Firstblech wird überwiegend für Pfannenbleche genutzt. Für Trapez- Well- und Stehfalzbleche wird zumeist das flache Firstblech genutzt.



Technische Details

Abholung möglich	Ja
Ausführung	Firstblech halbrund
Beschichtung	80 µm Shimoco
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Rückseite	Lichtgrau
Länge	1,86 m
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1720 mm
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Verwendung	Einschalige Profilbleche
Verzinkung	275 g/m ²
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.