


# Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil DUO | Sparpaket | Plattenbreite 980 mm | Opal Weiß | Breite 3,09 m | Länge 2,00 m



Art. Nr.: 70075DUACO3020





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

## VLF Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil DUO | Sparpaket – Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Acrylglas Stegplatte mit Stegdoppel-Struktur kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus Acrylglas mit einer Materialstärke von 16 mm, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die Plattenbreite von 980 mm ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die Opal-Weiß Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die Kammerbreite von 32 mm für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

### Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Stegplatten, sondern auch die passende Verlegeprofile (DUO Profil) und Befestigungsmaterial (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung). Alles perfekt aufeinander abgestimmt - so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

#### Warum Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil DUO | Sparpaket?

- Acrylglas Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit. Mehr Info
- Stärke Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- Struktur Stegdoppel, optisch ansprechend & funktional.
- Lichtdurchlässigkeit Lässt ca. 76 % natürliches Licht durch.
- Witterungsbeständig Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- Hitzebeständig Bis 100° temperaturbeständig.
- Einfache Montage DUO Profil als Schraubsystem.
- Komplettset für eine sichere Installation Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- Garantie 30 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- Carports, Terrassen & Vordächer Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- Wintergärten & Gewächshäuser Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- Sanierungen & Neubauten Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- Gewerbehallen & Lagerflächen Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- Landwirtschaftliche Gebäude Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Acrylglas Stegplatten aus dem Sparpaket werden kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine Gesamtbreite von 3,09 m und eine Gesamtlänge von 2000 mm ab. Dabei beträgt die Plattenbreite je Lichtplatte 980 mm, wobei die tatsächliche Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil DUO | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

## Inhalt

12911345



Dach & Wand Zeven



E-Mail:

in fo@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Beschichtung	AntiDrop Beschichtung (einseitig!): an Oberseite = Wasserabweisend   an Untersei
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Eigenschaft	Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Opal-Weiß
Farbe	Blank Aluminium
Garantie	30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit
Garantie	30 Jahre
Gesamtbreite	3,09 m
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben
Kammerbreite	32 mm
Lichtdurchlass	76 %
Länge	2000 mm
Marke	VLF
Material	Acrylglas
Montage	Schraubsystem
Plattenbreite	980 mm
Qualität	Basic
Sale	Ja
Struktur	Stegdoppel
Stärke	16 mm
Stützabstand	6,00 m (Belastung max. 75 kg/m²)
Temparaturbeständig	Bis 100°
Topseller	Nein
U-Wert	2,80 W/m²K
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemperatur	Ab 5°
Verlegeprofil	DUO Profil
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Hindung in Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.