

 $in fo@grimberg\hbox{-}shop.com$ www.dwz-shop.de



# Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil Mendiger | Sparpaket | Plattenbreite 980 mm | Opal Weiß | Extra stark | Breite 8,14 m | Länge 2,50 m



Art. Nr.: 70075MCOX988025



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

## Polycarbonat Stegplatten 16 mm

Diese X-Strukturplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP16-PCX bekannt. Diese Polycarbonat Stegplatte ist in der Farbe Opal Weiß mit einem Lichtdurchlass von ca. 45% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden die Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

#### Einsatzbereich

Polycarbonat Stegplatten / Hohlkammerplatten sind standard einseitig UV-beschichtet und geschützt, sehr klar, witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, formstabil, hoch temperaturbeständig und schwer entflammbar. PC Stegplatten werden im Hallenbau, Gartenbau, als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

#### **Besonderheit**

Durch X-Struktur einer der stärksten und auch die meistverkaufte Stegplatte in unserem Sortiment. Bricht die Sonnenstrahlen und vermindert Blendwirkung.

#### Garantie

Auf Polycarbonat Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen).

#### **Deckbreite**

Erste Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

### **Mendiger Profil Thermo / Classic**

Das Mendiger Verlegeprofil ist ein 60 mm breites Profilsystem aus einem Mix von Aluminium und hochwertigem PVC, das durch das Klick-System sehr einfach montiert werden kann. Dieses Verbindungssystem ist in der Farbe Blank Aluminium mit weißen Mittelsteg in Längen von 2,00 - 7,02 m für 10 mm bis 32 mm starke Stegplatten und Massivplatten erhältlich. Die Mittelprofile bestehen aus 2 Teile (Unter- und Oberprofil), die Randprofile aus 3 Teile (Unter- und Oberprofil sowie Randteil zum Einschieben).

#### Einsatzbereich

Diese Verlegeprofile werden für die Montage von Stegplatten und Massivplatten benötigt. Da diese Platten durch ihre Ausdehnung nicht direkt verschraubt werden sollten, werden sie in Verlegeprofile geschoben. Das Verbindungssystem wiederum wird auf die Unterkonstruktion geschraubt.

### Besonderheit

Das Klick-System verspricht eine sehr einfache Montage, da nur das Unterprofil festgeschraubt wird und das Oberprofil rauf geklickt wird. Dieses langlebige Profilsystem hat vormontierte Dichtungen, der das Wasser abwehrt und die Platten schützt.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

eD:

# Inhalt

12924995



Dach & Wand Zeven





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Neb:	www.dwz-shop.de

Technische Details		
Zustand	Neu	
Ausführung	Dach- und Wandplatte	
Plattenbreite	980 mm	
Länge	2500 mm	
Material	Polycarbonat	
Stärke	16 mm	
Struktur	Stegfünffach-X	
Farbe	Opal-Weiß	
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.	
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit	
Garantie	10 Jahre	
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)	
Stützabstand	Ohne (Belastung max. 75 kg/m²)	
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich	
Kammerbreite	11,5 mm	
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit	
Lichtdurchlass	45 %	
Besonderheit	Extra stark	
K-Wert	2,00 W/m²K	
Verlegeprofil	Mendiger Profil	
Montage	Klicksystem	
Farbe	Blank Aluminium	
Inhalt	Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel, Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben	
Qualität	Premium	
Gesamtbreite	8,14 m	
UV-Beständig	Ja	
UV-Schutz	Ja	
Temparaturbeständig	Bis 120°	
Verarbeitungstemperatur	Ab -20°	
Topseller	Nein	
Sale	Ja	
Sale	Ja	
Marke	SALUX	



Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
Hier Handy und Sie gelangen direkt
zum Produkt mit weiteren Informationen,
Bilder, Videos usw.