

**PVC Wellplatte | 76/18 | Sparpaket | 1,40 mm | Klarbläulich | Breite 8,57 m |  
Länge 4,00 m**



Art. Nr.: 7618128040K



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### PVC Wellplatte 76/18

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 1,4 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-76/18 bekannt. Diese Wellplatte ist in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von ca. 85% in Längen von 2 bis 8 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1120 mm, die Nutbreite 1064 mm.

### Einsatzbereich

Klare PVC Platten sind materialbedingt leicht grünlich. Sobald Sie die Platten gegen die Sonne halten, ist dieses kaum zu sehen. Einschalige PVC Platten sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (ab 1,2 mm Stärke) (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und ökologisch verträglich. PVC Wellplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Verandas usw.

### Besonderheit

Beste Qualität für den professionellen Einsatz. Passend in Kombination mit Weckman Wellbleche Profil 18/1064 (W-1/1064) aus Stahl oder Aluminium.

### Garantie

Auf einschalige PVC Wellplatten mit einer Stärke von 1,4 mm in WHR-Qualität, gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit und Hagelbruch (nicht bei extremen Wetterbedingungen - siehe Garantiebedingung).

### Deckbreite

Erste Platte = 1120 mm, jede folgende Platte + 1064 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zustand                 | Neu  |
| Ausführung              | Dach- und Wandplatte   |
| Profil                  | Welle  |
| Profilhöhe              | 18 mm  |
| Plattenbreite           | 1120 mm  |
| Nutzbreite              | 1064 mm  |
| Länge                   | 4000 mm  |
| Material                | PVC  |
| Stärke                  | 1,40 mm  |
| Struktur                | Glatt  |
| Farbe                   | Klarbläulich   |
| Einsatzbereich          | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.                        |
| Garantie                | 10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit      |
| Garantie                | 10 Jahre   |
| Dachneigung             | min. 7° (12,22 cm/m)   |
| Stützabstand            | 70 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                 |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf           | Hochsicke: ca. 10 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschaft             | Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig                          |
| Lichtdurchlass          | 85 %   |
| Qualität                | Basic  |
| Gesamtbreite            | 8,57 m   |
| UV-Beständig            | Ja   |
| UV-Schutz               | Ja   |
| Temperaturbeständig     | Bis 60°  |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 10°   |
| Topseller               | Ja   |
| Sale                    | Nein   |
| Stützabstand Wand       | 1,00 m (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                |
| Marke                   | SALUX  |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.