

E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Firstblech halbrund | 1,86 m | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 6005 - Moosgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 907065MUO



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Firstblech halbrund | 1,86 m - Optimaler Dachabschluss & Wetterschutz

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um den Firstbereich Ihres Daches vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz zu schützen? Das Firstblech sorgt für eine stabile Verbindung zwischen den Dachflächen und gewährleistet eine wetterfeste Abdichtung.

Ohne einen professionellen Abschluss kann Wasser in den Firstbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Dachunterkonstruktion führen kann. Dieses Firstblech wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und die Dachkonstruktion gegen äußere Einflüsse zu schützen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 1860 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Moosgrün (RAL 6005)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Firstblech halbrund | 1,86 m?

- Hochwertiges Aluminium Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- Effektiver Wetterschutz Schützt den Firstbereich vor Feuchtigkeit & Schmutz.
- Robuste Beschichtung 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Einfache Montage Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- Feste Längen 1860 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Satteldächer & Pultdächer Professioneller Dachabschluss für langlebigen Schutz.
- Carports, Terrassen & Vordächer Stabile Verbindung & Schutz für freistehende Überdachungen.
- Gartenhäuser & Schuppen Wetterfester Firstabschluss für kleinere Dachkonstruktionen.
- Werkstätten & Lagerhallen Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- Landwirtschaftliche Gebäude Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Firstbleche sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 1860 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Firstblech halbrund | 1,86 m bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Dieses Firstblech wird überwiegend für Pfannenbleche genutzt. Für Trapez- Well- und Stehfalzbleche wird zumeist das flache Firstblech genutzt.





E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Firstblech halbrund
Beschichtung	25 μm Polyester
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Moosgrün (RAL 6005)
Länge	1860 mm
Marke	Weckman
Material	Aluminium
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1720 mm
Rückseite	Aluminium
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,70 mm
Zustand	Neu



Dach & Wand Zeven

