

Firstblech halbrund | 1,86 m | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 6005 - Moosgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 907065MUO



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Firstblech halbrund

Einsatzbereich

Der halbrunde First wird bei einem Spitzdach / Satteldach mit Pfannenbleche benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese halbrunde Firste haben eine Standardlänge von 1,86 m und eine Nutzlänge von 1,72 m. Dieser halbrunder First ist für Dächer bis 40° geeignet.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech halbrund
Länge	1860 mm
Nutzlänge	1720 mm
Material	Aluminium
Stärke	0,70 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Moosgrün (RAL 6005)
Rückseite	Aluminium
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Marke	Weckman

