


E-Mail:

info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Web:

Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² | Aluminium 0,70 mm | 25 µm Polyester | 6005 - Moosgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 907065W45LVC



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Weckman Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech?** Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein wetterfestes Dach ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus Aluminium mit einer Materialstärke von 0,70 mm, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die Plattenbreite von 1069 mm und die effektive Nutzbreite von 1000 mm ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der 25 µm Polyester Beschichtung in Moosgrün (RAL 6005) bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die Profilhöhe von 45 mm zusätzliche Stabilität bietet. Die integrierte Antikapillarrille verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m²?

- Hochwertiges Aluminium Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- Hohe Tragfähigkeit Sehr gute Stabilität durch 45 mm Profilhöhe.
- Robuste Beschichtung 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. Mehr Info
- Antikapillarrille Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- Einfache Montage Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- Individuelle Längen 150 mm 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- Anti-Kondens-Vlies (optional) 2400 g/m² | Sound-Reduction. Schützt vor Kondenswasser. Mehr Info
- Garantie Gewährleistung auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Sanierungen & Neubauten Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- Carports, Terrassen & Vordächer Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- Gartenhäuser & Schuppen Perfekt für langlebige Bedachungen.
- Gewerbehallen & Lagerhäuser Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- Ställe & landwirtschaftliche Gebäude Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- Eignung für PV-Anlagen Nein.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1069 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1000 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Trapezblech 45/333 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit Gewährleistung Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	2400 g/m² Sound-Reduction
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	25 μm Polyester
Brandklasse	C-s1, d0
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Normale atmosphärische Bedingungen
Farbe	Moosgrün (RAL 6005)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Garantie	Gewährleistung
Länge	150 mm - 9000 mm
Marke	Weckman
Material	Aluminium
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m² Hochsicke: ca. 4 Schrauben und Kalotten p/m²
Nutzbreite	1000 mm
Plattenbreite	1069 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	45 mm
Prägung	Trapez
Qualität	Premium
Rückseite	Anti-Trop Vlies (2500 g/m²) Grauweiß
Sale	Nein
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,70 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.