

**Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 | Platte Klar | Leiste  
Quadratisch | Breite 4,06 m | Tiefe 4,00 m**



Art. Nr.: 912KQ914040



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Sunrooms Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 – Hochwertiger Schutz mit stilvollem Design

Sie suchen eine langlebige, moderne Terrassenüberdachung, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet? Dieses Modell vereint eine robuste Aluminium Konstruktion mit einer hochwertigen Polycarbonat Dacheindeckung – ideal für stilvolle und geschützte Außenbereiche.

Ohne eine stabile Überdachung sind Terrassen und Sitzbereiche ungeschützt vor Regen, Schnee oder intensiver Sonneneinstrahlung. Diese Terrassenüberdachung wurde speziell entwickelt, um eine **strapazierfähige und optisch ansprechende Lösung** zu bieten. Sie überzeugt durch eine einfache Montage, hohe Witterungsbeständigkeit und eine integrierte Dachrinne für eine effiziente Wasserableitung.

Hergestellt aus hochwertigem **Aluminium in Cremeweiß (RAL 9001)**, sorgt die pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion für maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Dacheindeckung besteht aus **Polycarbonat** mit einer Stärke von **16 mm**, wodurch ein optimaler Schutz bei hoher **Lichtdurchlässigkeit von ca. 70 %** gewährleistet wird. Dank der **Stegfünffach-X Struktur** bietet sie zusätzliche Stabilität, während die **Quadratisch Blende** für ein elegantes Design sorgt.

### Warum Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001?

- **Langlebig & stabil** – Hochwertige Aluminium Konstruktion für maximale Witterungsbeständigkeit.
- **Effektiver Wetterschutz** – Widerstandsfähige Polycarbonat Dacheindeckung schützt vor Regen & UV-Strahlung.
- **Robust für jede Witterung** – Erhältlich für Schneezone 2 (0,85 kN/m<sup>2</sup>), ideal für unterschiedliche Klimabedingungen.
- **Optimale Lichtdurchlässigkeit** – Helle & freundliche Atmosphäre mit ca. 70 % Lichtdurchlass.
- **Integrierte Dachrinne** – Wasserableitung über die verdeckte Rinne, ästhetisch & funktional.
- **Platzsparendes Design** – Durch nur 2 Pfosten bleibt Ihre Terrasse offen & großzügig.
- **Individuelle Optik** – Erhältlich mit Quadratisch Blende für ein angepasstes Design.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Sicherheit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Sitzbereiche** – Schutz vor Sonne & Regen für gemütliche Außenbereiche.
- **Gastronomie & Hotels** – Hochwertige Überdachung für Außenbereiche & Kundenkomfort.
- **Carports & Stellplätze** – Zuverlässiger Schutz für Fahrzeuge & Fahrräder.
- **Gartenhäuser & Pergolen** – Ergänzung für stilvolle Gartenbereiche.
- **Neubauten & Sanierungen** – Flexible Lösung für neue und bestehende Bauten.

### Maßanfertigung & effiziente Montage

Die Terrassenüberdachung ist in **verschiedenen Größen & Schneelasten** erhältlich. Wir bieten nur die hier verfügbaren Längen und Tiefen an, da es sich um Bausätze handelt. Maßgefertigte Terrassenüberdachungen bieten wir nicht an. Diese Überdachung ist geeignet für **Schneezone 2 (0,85 kN/m<sup>2</sup>)**. Die **Gesamtbreite beträgt 4,06 m**, die **Tiefe 4,00 m** (Das Maß der Stegplatten, für die Dachrinne kommen zusätzliche 17 cm dazu). Die **Plattenbreite beträgt 98 cm**, wodurch eine effiziente Verlegung ermöglicht wird.

### Jetzt Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Setzen Sie auf eine langlebige & zuverlässige Terrassenüberdachung – jetzt kaufen & profitieren!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Inhalt

- Konstruktion der Terrassenüberdachung
- Stegplatten
- Befestigungsmaterial



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung            | Terrassenüberdachung                                                            |
| Dacheindeckung        | Polycarbonat                                                                    |
| Dachneigung           | min. 8° (13,96 cm/m)                                                            |
| Eigenschaft           | Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                                      |
| Farbe Konstruktion    | Cremeweiß (RAL 9001)                                                            |
| Farbe Stegplatte      | Klar                                                                            |
| Garantie              | Konstruktion: 10 Jahre Lack und Pulverbeschichtung, Rest 2 Jahre. Lichtplatten: |
| Garantie              | 10 Jahre                                                                        |
| Gesamtbreite          | 4,06 m                                                                          |
| Kammerbreite          | 2,5 cm                                                                          |
| Lichtdurchlass        | 70 %                                                                            |
| Marke                 | Sunrooms                                                                        |
| Material Konstruktion | Aluminium                                                                       |
| Montagebedarf         | Inklusive                                                                       |
| Pfosten Abmessungen   | 11 x 11 x 250 cm                                                                |
| Pfosten Anzahl        | 2                                                                               |
| Plattenbreite         | 98 cm                                                                           |
| Schneezone            | 2 (0,85 kN/m²)                                                                  |
| Struktur              | Stegfünffach-X                                                                  |
| Stärke                | 16 mm                                                                           |
| Tiefe                 | 4,00 m                                                                          |
| U-Wert                | 2,00 W/m²K                                                                      |
| UV-Beständig          | Ja                                                                              |
| Verlegerichtung       | Links-rechts / Rechts-links möglich                                             |
| Zierleiste            | Quadratisch                                                                     |
| Zustand               | Neu                                                                             |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.