

**Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 | Platte Opal Weiß |
Leiste Halbrund | Breite 11,06 m | Tiefe 2,00 m**



Art. Nr.: 912OH9111020



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Sunrooms Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 – Hochwertiger Schutz mit stilvollem Design

Sie suchen eine langlebige, moderne Terrassenüberdachung, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet? Dieses Modell vereint eine robuste Aluminium Konstruktion mit einer hochwertigen Polycarbonat Dacheindeckung – ideal für stilvolle und geschützte Außenbereiche.

Ohne eine stabile Überdachung sind Terrassen und Sitzbereiche ungeschützt vor Regen, Schnee oder intensiver Sonneneinstrahlung. Diese Terrassenüberdachung wurde speziell entwickelt, um eine **strapazierfähige und optisch ansprechende Lösung** zu bieten. Sie überzeugt durch eine einfache Montage, hohe Witterungsbeständigkeit und eine integrierte Dachrinne für eine effiziente Wasserableitung.

Hergestellt aus hochwertigem **Aluminium in Cremeweiß (RAL 9001)**, sorgt die pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion für maximale Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Dacheindeckung besteht aus **Polycarbonat** mit einer Stärke von **16 mm**, wodurch ein optimaler Schutz bei hoher **Lichtdurchlässigkeit von ca. 55 %** gewährleistet wird. Dank der **Stegfünffach-X Struktur** bietet sie zusätzliche Stabilität, während die **Halbrund Blende** für ein elegantes Design sorgt.

Warum Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001?

- **Langlebig & stabil** – Hochwertige Aluminium Konstruktion für maximale Witterungsbeständigkeit.
- **Effektiver Wetterschutz** – Widerstandsfähige Polycarbonat Dacheindeckung schützt vor Regen & UV-Strahlung.
- **Robust für jede Witterung** – Erhältlich für Schneezone 2 (0,85 kN/m²), ideal für unterschiedliche Klimabedingungen.
- **Optimale Lichtdurchlässigkeit** – Helle & freundliche Atmosphäre mit ca. 55 % Lichtdurchlass.
- **Integrierte Dachrinne** – Wasserableitung über die verdeckte Rinne, ästhetisch & funktional.
- **Platzsparendes Design** – Durch nur 3 Pfosten bleibt Ihre Terrasse offen & großzügig.
- **Individuelle Optik** – Erhältlich mit Halbrund Blende für ein angepasstes Design.
- **Garantie** – 10 Jahre für langfristige Qualität & Sicherheit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Sitzbereiche** – Schutz vor Sonne & Regen für gemütliche Außenbereiche.
- **Gastronomie & Hotels** – Hochwertige Überdachung für Außenbereiche & Kundenkomfort.
- **Carports & Stellplätze** – Zuverlässiger Schutz für Fahrzeuge & Fahrräder.
- **Gartenhäuser & Pergolen** – Ergänzung für stilvolle Gartenbereiche.
- **Neubauten & Sanierungen** – Flexible Lösung für neue und bestehende Bauten.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Die Terrassenüberdachung ist in **verschiedenen Größen & Schneelasten** erhältlich. Wir bieten nur die hier verfügbaren Längen und Tiefen an, da es sich um Bausätze handelt. Maßgefertigte Terrassenüberdachungen bieten wir nicht an. Diese Überdachung ist geeignet für **Schneezone 2 (0,85 kN/m²)**. Die **Gesamtbreite beträgt 11,06 m**, die **Tiefe 2,00 m** (Das Maß der Stegplatten, für die Dachrinne kommen zusätzliche 17 cm dazu). Die **Plattenbreite beträgt 98 cm**, wodurch eine effiziente Verlegung ermöglicht wird.

Jetzt Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9001 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Setzen Sie auf eine langlebige & zuverlässige Terrassenüberdachung – jetzt kaufen & profitieren!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Inhalt

- Konstruktion der Terrassenüberdachung
- Stegplatten
- Befestigungsmaterial



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Terrassenüberdachung
Dacheindeckung	Polycarbonat
Dachneigung	min. 8° (13,96 cm/m)
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Farbe Konstruktion	Cremeweiß (RAL 9001)
Farbe Stegplatte	Opal-Weiß
Garantie	Konstruktion: 10 Jahre Lack und Pulverbeschichtung, Rest 2 Jahre. Lichtplatten:
Garantie	10 Jahre
Gesamtbreite	11,06 m
Kammerbreite	2,5 cm
Lichtdurchlass	55 %
Marke	Sunrooms
Material Konstruktion	Aluminium
Montagebedarf	Inklusive
Pfosten Abmessungen	11 x 11 x 250 cm
Pfosten Anzahl	3
Plattenbreite	98 cm
Schneezone	2 (0,85 kN/m²)
Struktur	Stegfünffach-X
Stärke	16 mm
Tiefe	2,00 m
U-Wert	2,00 W/m²K
UV-Beständig	Ja
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zierleiste	Halbrund
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.