

Tytane EPDM Dachfolie | Sparpaket | Stärke 1,30 mm | 3,00 x 2,00 m



Art. Nr.: 9603000200

Link Webshop: <https://www.dwz-shop.de/tytane-epdm-dachfolie-sparpaket-staerke-130-mm-300-x-200-m-9603000200.html>

Beschreibung

EPDM Dachfolie

Die EPDM Dachfolie hat eine Dicke von 1,30 mm und ist damit dicker, stabiler und widerstandsfähiger wie die meisten anderen Dachfolien. Sie ist wasserdicht, UV-Beständig, Flugfeuerbeständig, recyclebar und Wurzelfest, sodass sich kein Moos an die Dachfolie haften kann. Die EPDM Dachfolie bieten wir bis zu einer maximalen Größe von 9,00 x 10,00 m an.

Die Folie besteht aus mehrere Bahnen die mit einer homogenen Naht aneinander gepresst werden. Die Dachfolie wird auf das gewünschte Maß geschnitten und in einem Stück gefaltet auf einer Rolle geliefert. Die Dachfolie ist elastisch und braucht Ruhezeit bis es glatt liegt. Die Nähte sind nach einiger Zeit kaum noch sichtbar.

Einsatzbereich

EPDM-Dachfolien werden zumeist für Flachdächer genutzt.

Besonderheit

Unsere Dachfolie stammt aus europäischer Produktion und hat somit keinen Zusatz von Talg. Hierdurch müssen Sie die EPDM-Folie größtenteils nur einseitig verleimen.

Inhalt

Im Sparpaket ist zuerst die Dachfolie enthalten. Diese wird in einem Stück geliefert, vereinfacht also auch die Montage. Außerdem sind die passende Menge an Boden- und Kontaktkleber im Paket enthalten. Optional sind die Winkelprofile für die Seiten, sowie eine Walze zu bestellen.

Garantie

Auf diese EPDM Dachfolie gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie.

Inhalt

EPDM Dachfolie
Bodenkleber
Kontaktkleber

Dach & Wand Zeven

Tech. Details

Zustand	Neu
Länge	3,00 m
Breite	2,00 m
Gewicht (ca.)	1,95 kg/m ²
Material	EPDM
Eigenschaft	Wasserdicht, UV-Beständig, Flugfeuerbeständig, Wurzelfest, Recyclebar
Stärke	1,30 mm
Struktur	Leicht rau
Besonderheit	Mit 1,30 mm stabiler wie herkömmliche Dachfolie
Farbe	Schwarz
UV-Schutz	100 %
Einsatzbereich	Flachdächer
Garantie	15 Jahre
Dachneigung	max. 15°
Montagebedarf	Inklusive
Inhalt	Inklusive Boden- und Kontaktleim



Montage

Verlegung

1. Rollen Sie die EPDM Dachfolie aus, damit die Spannung raus geht.
2. Rollen / falten Sie die EPDM Dachfolie über die kürzeste Seite um die Hälfte zurück
3. Bringen Sie vor der aufgerollten Dachfolie den Bodenkleber in Streifen an. Die letzten 20 cm werden mit dem Kontaktkleber befestigt.
4. Rollen Sie die EPDM Dachfolie über die geklebte Fläche und drücken diese mit einer Walze an.

EPDM Dachfolie braucht eine Zeit um sich zu legen. Zu Anfang glänzen die Nähte (noch vom Walzen bei der Produktion) und die Folie hat vielleicht noch Falten. Das elastische Material braucht ein wenig: nach einige Wochen glänzt die Naht nicht mehr und die Falten haben sich gelegt.

Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung unter "Downloads".

