

## Flüssigkunststoff | Inhalt 250 g | Transparent



Art. Nr.: HBFKST250



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Flüssigkunststoff zur Abdichtung und Reparatur

Der Flüssigkunststoff bietet eine vielseitige Lösung für Reparaturen im Dachbereich. Er ist für verschiedene Materialien geeignet, von Holz über Zink und Blech bis hin zu Alt-Bitumen und Kunststoffen.

Seine Witterungsbeständigkeit schützt langfristig vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.

Mit einem Verbrauch von ca. 1 kg/m<sup>2</sup> ist er effizient und einfach in der Verarbeitung.

Typische Anwendungen umfassen die Abdichtung von undichten Dachabdichtungen, Löchern, Rissen, Fugen, Terrassen, Balkonen, Anschlussbereichen wie Fenster- und Türrahmen sowie mechanischen Befestigungen im Dachbereich.

#### Vorteile:

- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Der Flüssigkunststoff ist die ideale Lösung für die Reparatur verschiedenster Materialien im Dachbereich, von Holz über Zink und Blech bis hin zu Alt-Bitumen und Kunststoffen. Er kann sowohl mit als auch ohne Vlies eingesetzt werden.
- **Zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen:** Durch seine ausgeklügelte Formel schützt der Flüssigkunststoff Ihre Problemstellen langfristig vor eindringender Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.
- **Einfache Anwendung:** Der Flüssigkunststoff überzeugt durch seine außerordentliche Langlebigkeit und behält auch nach über 20 Jahren seine Leistungsfähigkeit bei, sofern er korrekt verarbeitet wird.
- **Langfristige Haltbarkeit:** Der Flüssigkunststoff überzeugt durch seine außerordentliche Langlebigkeit und behält auch nach über 20 Jahren seine Leistungsfähigkeit bei, sofern er korrekt verarbeitet wird.
- **Problemlösung auf höchstem Niveau:** Der Flüssigkunststoff bewährt sich immer wieder als effektiver Problemlöser und dichtet zuverlässig auch an den schwierigsten Stellen ab.
- **Extrem temperaturbeständig:** Auch bei Temperaturen bis zu -40 Grad bleibt das Band formstabil und dicht, muss jedoch vor der Anwendung auf Raumtemperatur erwärmt werden.

#### Anwendungen:

- Abdichtung von undichten Dachabdichtungen
- Reparatur von Löchern, Rissen und Fugen auf verschiedenen Untergründen
- Abdichtung von Terrassen und Balkonen, einschließlich Pfosten und Durchführungen
- Versiegelung von Anschlussbereichen wie Fenster- und Türrahmen
- Abdichtung von Dachdurchführungen wie Schornsteinen, Entlüftern und Lichtkuppeln
- Befestigung von mechanischen Elementen im Dachbereich

Dach & Wand Zeven



Technische Details	
Ausführung	Flüssigkunststoff
Einsatzbereich	Für die Verklebung von EPDM-Dachfolien
Farbe	Transparent
Inhalt	250 ml
Marke	DACHPROTECT
Version	Einzel
Zustand	Neu



 <p><b>Hier geht's zum Artikel:</b>        Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.</p>
---