



**Firstblech flach | 200 x 200 x 2000 mm | 100° | Stahl 0,50 mm | 50 µm  
PURMAT® | 750 - Ziegelrot**



Art. Nr.: PFF2PM050750



## Beschreibung


### Firstblech flach

#### Einsatzbereich

Der flache First wird bei einem Spitzdach / Satteldach benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese flache Firstbleche haben eine Standardlänge von 2,00 m.

#### Beschichtung

Stilvolle Beschichtung, die den Anforderungen des modernen Wohnungsbaus entspricht. Die matte Oberfläche vermittelt den Eindruck von Tiefe und Wärme. Unabhängig von der Ausrichtung des Daches behält die Beschichtung ihr einheitlich mattes Aussehen. Die PURMAT®-Beschichtung (Matt – Polyurethan), erhältlich in 7 Grundfarben, ist hoch UV-beständig (Nach Klassifizierung RUV4 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt. Die stärkere Beschichtungsschicht und Lackierung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, was im städtischen oder industriellen Umfeld von Vorteil ist. Aus diesem Grund ist dieses Produkt besser geeignet, für den Einsatz in aggressiveren atmosphärischen Zonen, als eine Polyesterbeschichtung.



## Technische Details

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Zustand        | Neu                        |
| Ausführung     | Firstblech flach           |
| Länge          | 2000 mm                    |
| Nutzlänge      | 1900 mm                    |
| Länge A        | 200 mm                     |
| Länge B        | 200 mm                     |
| Winkel         | 100°                       |
| Material       | Stahl                      |
| Verzinkung     | 275 g/m <sup>2</sup>       |
| Stärke         | 0,50 mm                    |
| Beschichtung   | 50 µm PURMAT®              |
| Struktur       | Leicht rau, matt           |
| Farbe          | Ziegelrot (? RAL 8004)     |
| Rückseite      | Lichtgrau (RAL 7035)       |
| Einsatzbereich | Abschluss First Satteldach |
| Montagebedarf  | ca. 8 Schrauben p/lfdm     |
| Marke          | Polmetal                   |

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.