

E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Firstleiste | Perforiert | Für Stehfalzprofil PD-510-S



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFLP0500



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Polmetal Firstleiste | Perforiert – Stabile Basis für die Firstmontage

Die Firstleiste dient als **zuverlässige Unterkonstruktion für die Montage von Firstblechen**. Sie wird zwischen den Bergen des Stehfalzblechs montiert und ermöglicht eine sichere Befestigung des Firstprofils.

Warum Firstleiste | Perforiert?

- Stabile Konstruktion Gefertigt aus Stahl verzinkt mit 2,00 mm Materialstärke.
- Perfekt für Stehfalzblech PD-510-S Sorgt für eine sichere Firstbefestigung.
- Langlebiger Schutz Mit 35 µm Mattpolyester für hohe Witterungsbeständigkeit.
- Praktische Maße 500 mm Länge für eine präzise Verarbeitung.
- Farblich abgestimmt In Anthrazitgrau (RAL 7016) für eine harmonische Dachoptik.

Jetzt Firstleiste | Perforiert bestellen – Für eine sichere & stabile Firstmontage!



Dach & Wand Zeven



E-Mail: Web:

 $in fo@grimberg\hbox{-}shop.com$ www.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Firstleiste
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Einsatzbereich	Zur Montage der Firstbleche bei Stehfalzblech PD-510-S
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Inhalt	1 Stück
Länge	500 mm
Länge A	7 mm
Länge B	30 mm
Länge C	24 mm
Länge D	50 mm
Länge E	15 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl verzinkt
Stärke	2,00 mm
Zustand	Neu

