

Firstblechendstück groß | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester | 3016 - Korallenrot



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFTGESP05036



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Firstblechendstück

Einsatzbereich

Das Firstblechendstück wird an den Enden des halbrunden Firstes klein eingesetzt, um dieses abzudichten. Die Schraubflaschen werden zum Blech hin gebogen und einfach verschraubt.

Beschichtung

Die Beschichtung Polyester Standard, welche in einer breiten Palette attraktiver Farben erhältlich ist, ist hoch UV-beständig (Nach Klassifizierung RUV2 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech Endstück
Länge	215 mm
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Farbe	Korallenrot (RAL 3016)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Enden Firstblech halbrund
Montagebedarf	ca. 3 Schrauben
Marke	Polmetal



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.