

E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Firstblech halbrund groß | 1,960 m | Stahl 0,50 mm | 50 μ m PURMAT® | 750 - Ziegelrot



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFTGPM050750



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.



E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Polmetal Firstblech halbrund groß | 1,960 m – Optimaler Dachabschluss & Wetterschutz

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um den Firstbereich Ihres Daches vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz zu schützen? Das Firstblech sorgt für eine stabile Verbindung zwischen den Dachflächen und gewährleistet eine wetterfeste Abdichtung.

Ohne einen professionellen Abschluss kann Wasser in den Firstbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Dachunterkonstruktion führen kann. Dieses Firstblech wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und die Dachkonstruktion gegen äußere Einflüsse zu schützen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 1965 mm** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **50 µm PURMAT® Beschichtung** in **Ziegelrot (? RAL 8004)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

Warum Firstblech halbrund groß | 1,960 m?

- Hochwertiges Stahl Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- Effektiver Wetterschutz Schützt den Firstbereich vor Feuchtigkeit & Schmutz.
- Robuste Beschichtung 50 µm PURMAT® für langlebigen Schutz. Mehr Info
- **Einfache Montage** Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- Feste Längen 1965 mm, flexibel für Ihr Bauprojekt.

Ideal für folgende Anwendungen:

- Satteldächer & Pultdächer Professioneller Dachabschluss für langlebigen Schutz.
- Carports, Terrassen & Vordächer Stabile Verbindung & Schutz für freistehende Überdachungen.
- Gartenhäuser & Schuppen Wetterfester Firstabschluss für kleinere Dachkonstruktionen.
- Werkstätten & Lagerhallen Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- Landwirtschaftliche Gebäude Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Firstbleche sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 1965 mm**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Firstblech halbrund groß | 1,960 m bestellen – Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Achtung: Dieses Firstblech wird überwiegend für Pfannenbleche genutzt. Für Trapez- Well- und Stehfalzbleche wird zumeist das flache Firstblech genutzt.



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Technische Details	
Ausführung	Firstblech halbrund
Beschichtung	50 μm PURMAT®
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Ziegelrot (? RAL 8004)
Länge	1965 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1890 mm
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Verzinkung	275 g/m²
Zustand	Neu



Dach & Wand Zeven

