


**Ortgangwinkel | 110 x 100 x 2000 mm | Stahl 0,50 mm | 50 µm PURLAK® |  
8004 - Kupferbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: POG1PL05084



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Ortgangwinkel

#### Einsatzbereich

Der Ortgangwinkel wird bei einem Dach an den Seiten (links und rechts) benutzt und ragt mit einer Seite über das Profilblech, mit der anderen nach unten an die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Ortgangwinkel haben eine Standardlänge von 2,00 m.

#### Beschichtung

Die PURLAK® (Polyurethan)-Beschichtung ist hochbeständig gegen UV-Strahlung (Nach Klassifizierung RUV4 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt. Die stärkere Beschichtungsschicht und Lackierung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, was von Vorteil bei städtischen oder industriellen Umgebungen, ist. Aus diesem Grund ist dieses Produkt besser geeignet, für den Einsatz in aggressiveren atmosphärischen Zonen, als eine Polyesterbeschichtung.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Zustand        | Neu                       |
| Länge          | 2000 mm                   |
| Nutzlänge      | 1900 mm                   |
| Länge A        | 110 mm                    |
| Länge B        | 100 mm                    |
| Winkel         | 90°                       |
| Material       | Stahl                     |
| Verzinkung     | 275 g/m <sup>2</sup>      |
| Stärke         | 0,50 mm                   |
| Beschichtung   | 50 µm PURLAK®             |
| Struktur       | Glatt, leicht glänzend    |
| Farbe          | Kupferbraun (RAL 8004)    |
| Rückseite      | Lichtgrau (RAL 7035)      |
| Einsatzbereich | Abschluss Dachlängsseiten |
| Montagebedarf  | ca. 6 Schrauben p/lfdm    |
| Marke          | Polmetal                  |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.