

Verzinkte Schrauben | Für Montage Tiefsicke auf Stahlkonstruktion | 5,5 x 32 mm D14 | Resedagrün



Art. Nr.: PSCTSV553261



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Verzinkte Schrauben | Für Montage Tiefsicke auf Stahlkonstruktion – Robuste Verschraubung mit wasserdichter Abdichtung

Die Schrauben eignen sich ideal für die **Befestigung Tiefsicke** von Profilblechen auf einer Stahl-Unterkonstruktion. Sie bestehen aus Stahl verzinkt und bieten eine zuverlässige Befestigung mit **zusätzlichem Schutz durch die E14 EPDM-Dichtung**, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgt.

Warum Verzinkte Schrauben | Für Montage Tiefsicke auf Stahlkonstruktion?

- **Zuverlässige Befestigung** – Entwickelt für Befestigung Tiefsicke.
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** – Stahl verzinkt, für optimalen Schutz.
- **Wasserdichte Abdichtung** – Mit E14 EPDM-Dichtung für sicheren Schutz.
- **Präzise Maße** – 5,50 mm Durchmesser, 3,2 cm Länge, Bohrspitze: Ja
- **Verpackungseinheit** – 250 Stück, für eine effiziente Verarbeitung.

Jetzt Verzinkte Schrauben | Für Montage Tiefsicke auf Stahlkonstruktion bestellen – Für eine stabile & dichte Befestigung!

Achtung: Für Aluminiumbleche sollten ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden!

Inhalt

- 1 Packung = 250 Stück

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Schraube
Bohrspitze	Ja
Dichtung	E14
Durchmesser	5,50 mm
Einsatzbereich	Befestigung Tiefsicke
Farbe	Resedagrün (RAL 6011)
Inhalt	250 Stück
Länge	3,2 cm
Marke	Polmetal
Material	Stahl verzinkt
Material Konstruktion	Stahl
Topseller	Nein
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.