

**Trapezblech T35/207M | Wand | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Anthrazitgrau beidseitig**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT35207MWSP0757676



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Trapezblech T35/207M | Wand - Die ideale Lösung für langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfähiges **Trapezblech** für Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Fassaden, Hallen und viele weitere Anwendungen.

Ein **wetterfestes Wandsystem** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Wandverkleidung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, sorgt es für eine langlebige Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1,07 m** und die **effektive Nutzbreite von 1,035 m** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 35 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

### Warum Trapezblech T35/207M | Wand?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 35 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 0,50 m - 13,75 m, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Universelle Wandverkleidung für Neu- & Bestandsbauten.
- **Garagen, Schuppen & Gartenhäuser** – Wetterfeste Lösung für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Schutz vor äußeren Einflüssen und einfache Reinigung.
- **Lager-, Maschinen- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Fassadenlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1,07 m** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutzbreite von 1,035 m**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Trapezblech T35/207M | Wand bestellen - Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Nein                                        |
| Anti-Tropf Vlies        | Ohne                                        |
| Ausführung              | Wandplatte                                  |
| Beschichtung            | 25 µm Polyester                             |
| Besonderheit            | Rückseite Anthrazitgrau RAL 7016            |
| Brandklasse             | A1                                          |
| DIN                     | EN 1090                                     |
| Eigenschaft             | 1. Wahl                                     |
| Einsatzbereich          | Normale atmosphärische Bedingungen          |
| Farbe                   | Anthrazitgrau (RAL 7016)                    |
| Farbe Rückseite         | Anthrazitgrau (RAL 7016)                    |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                        |
| Garantie                | 10 Jahre Durchrostung                       |
| Garantie                | 10 Jahre                                    |
| Länge                   | 0,50 m - 13,75 m                            |
| Marke                   | Polmetal                                    |
| Material                | Stahl                                       |
| Montagebedarf           | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite              | 1,035 m                                     |
| Plattenbreite           | 1,07 m                                      |
| Profil                  | Trapez                                      |
| Profilhöhe              | 35 mm                                       |
| Prägung                 | Nein                                        |
| Qualität                | Basic                                       |
| Sale                    | Nein                                        |
| Stahlgüte               | S280GD                                      |
| Struktur                | Glatt, leicht glänzend                      |
| Stärke                  | 0,75 mm                                     |
| Topseller               | Nein                                        |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich         |
| Verzinkung              | 275 g/m <sup>2</sup>                        |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.