


## Hochprofil T92P | Dach | Stahl 0,75 mm | 25 µm Polyester | 9002 - Grauweiß



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT92PDSP07592



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Hochprofil T92P | Dach – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Hochprofil / Tragschale**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 956 mm** und die **effektive Nutzbreite von 915 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Grauweiß (RAL 9002)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 92 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Hochprofil T92P | Dach?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 92 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 12000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – Ohne. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Industriehallen & Lagergebäude** – Großflächige Dach- und Deckenkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit.
- **Gewerbebauten & Bürogebäude** – Stabiler Untergrund für Dämmung, Abdichtung und Betondecken.
- **Parkhäuser & Infrastrukturprojekte** – Hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig wirtschaftlicher Bauweise.
- **Landwirtschaftliche Bauten** – Ställe, Maschinenhallen und Wirtschaftsgebäude, robust gegen Wind und Wetter.
- **Sanierungen & Neubauten im Industriebereich** – Schnelle und effiziente Montage auch bei Bestandskonstruktionen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Hochprofil / Tragschalen werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 956 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 915 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Hochprofil T92P | Dach bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Nein                                                                  |
| Anti-Tropf Vlies        | Ohne                                                                  |
| Ausführung              | Dachplatte                                                            |
| Beschichtung            | 25 µm Polyester                                                       |
| Brandklasse             | A1                                                                    |
| DIN                     | EN 1090                                                               |
| Dachneigung             | min. 3° (5,24 cm/m)                                                   |
| Eigenschaft             | 1. Wahl                                                               |
| Einsatzbereich          | Normale atmosphärische Bedingungen                                    |
| Farbe                   | Grauweiß (RAL 9002)                                                   |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                                                  |
| Garantie                | 10 Jahre Durchrostung                                                 |
| Garantie                | 10 Jahre                                                              |
| Länge                   | 500 mm - 12000 mm                                                     |
| Marke                   | Polmetal                                                              |
| Material                | Stahl                                                                 |
| Montagebedarf           | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m²   Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m² |
| Nutzbreite              | 915 mm                                                                |
| Plattenbreite           | 956 mm                                                                |
| Profil                  | Trapez                                                                |
| Profilhöhe              | 92 mm                                                                 |
| Prägung                 | Trapez                                                                |
| Qualität                | Basic                                                                 |
| Rückseite               | Hellgrau, matt                                                        |
| Sale                    | Nein                                                                  |
| Stahlgüte               | S280GD                                                                |
| Struktur                | Glatt, leicht glänzend                                                |
| Stärke                  | 0,75 mm                                                               |
| Stützabstand            | siehe Belastungstabelle                                               |
| Topseller               | Nein                                                                  |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich                                   |
| Verzinkung              | 275 g/m²                                                              |
| Vlies-Stop              | Keins, manuell                                                        |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.