

**Sockelleiste | Typ 2 | 67 x 40 x 20 x 2000 mm | Stahl 0,50 mm | 50 µm  
PURLAK® | 8004 - Kupferbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PTL2PL05084



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Sockelleiste

#### Einsatzbereich

Die Sockelleiste wird bei einer Wand an der Unterseite benutzt und ragt mit einer Seite unter das Profilblech. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Sockelleisten werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

#### Beschichtung

Die PURLAK® (Polyurethan)-Beschichtung ist hochbeständig gegen UV-Strahlung (Nach Klassifizierung RUV4 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt. Die stärkere Beschichtungsschicht und Lackierung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, was von Vorteil bei städtischen oder industriellen Umgebungen, ist. Aus diesem Grund ist dieses Produkt besser geeignet, für den Einsatz in aggressiveren atmosphärischen Zonen, als eine Polyesterbeschichtung.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

### Technische Details

|                |  |
|----------------|--|
| Zustand        | Neu                                      |
| Ausführung     | Typ 2                                    |
| Länge          | 2000 mm                                  |
| Nutzlänge      | 1900 mm                                  |
| Länge A        | 67 mm                                    |
| Länge B        | 40 mm                                    |
| Länge C        | 20 mm                                    |
| Winkel         | 100°                                     |
| Material       | Stahl                                    |
| Verzinkung     | 275 g/m <sup>2</sup>                     |
| Stärke         | 0,50 mm                                  |
| Beschichtung   | 50 µm PURLAK®                            |
| Struktur       | Glatt, leicht glänzend                   |
| Farbe          | Kupferbraun (RAL 8004)                   |
| Rückseite      | Lichtgrau (RAL 7035)                     |
| Einsatzbereich | Kontrollierte Wasserableitung Unterseite |
| Montagebedarf  | ca. 6 Schrauben p/lfdm                   |
| Marke          | Polmetal                                 |

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.