


## Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil A1 | Sparpaket | Plattenbreite 98 cm | Klar | Breite 8,12 m | Länge 6,00 m



Art. Nr.: SDA16K98A18060

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### **Scabalit Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil A1 | Sparpaket - Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen**

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Acrylglas Stegplatte mit **Stegdoppel-Struktur** kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Acrylglas** mit einer **Materialstärke von 16 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 98 cm** ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Kammerbreite von 3,2 cm** für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

### **Praktisches Sparpaket - Alles aus einer Hand**

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Stegplatten, sondern auch die **passende Verlegeprofile (A1 Schraubprofil) und Befestigungsmaterial** (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

**Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

### **Warum Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil A1 | Sparpaket?**

- **Acrylglas** – Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Stegdoppel, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 84 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 80° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – A1 Schraubprofil als Schraubsystem.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 30 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

### **Ideal für folgende Anwendungen:**

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

### **Maßanfertigung & effiziente Verlegung**

Ihre Acrylglas Stegplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 8,12 m** und eine **Gesamtlänge von 6,00 m** ab. Dabei beträgt die **Plattenbreite je Lichtplatte 98 cm**,

 **Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

wobei die tatsächliche Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Acrylglass Stegdoppelplatte | 16 mm | Profil A1 | Sparpaket bestellen - Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!**

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß - bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|   |  |
|---|--|
| Abholung möglich                          | Nein   |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte   |
| Brandklasse                               | B2   |
| Dachneigung                               | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,06   |
| Eigenschaft                               | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit                                    |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.  |
| Farbe                                     | Klar   |
| Farbe Verlegeprofil                       | Blank Aluminium  |
| Garantie                                  | 30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre<br>Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit   |
| Garantie                                  | 30 Jahre   |
| Gesamtbreite                              | 8,12 m   |
| Inhalt                                    | Mittelprofile, Randprofile, Bremswinkel,<br>Abschlussprofile, Klebeband, Schrauben |
| Kaltbiegeradius (mm/mind)                 | Nicht biegbar  |
| Kammerbreite                              | 3,2 cm   |
| Lichtdurchlass                            | 84 %   |
| Länge                                     | 6,00 m   |
| Marke                                     | Scobalit   |
| Material                                  | Acrylglas  |
| Montage                                   | Schraubsystem  |
| Montagebedarf                             | Mit Verlegeprofile   |
| Plattenbreite                             | 98 cm  |
| Qualität                                  | Basic  |
| Sale                                      | Nein   |
| Struktur                                  | Stegdoppel   |
| Stärke                                    | 16 mm  |
| Stützabstand                              | 6,00 m (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                      |
| Temparaturbeständig                       | Bis 80°  |
| Topseller                                 | Nein   |
| U-Wert                                    | 2,70 W/m <sup>2</sup> K  |
| UV-Beständig                              | Ja   |
| Verarbeitungstemp.                        | Ab 5°  |
| Verlegeprofil                             | A1 Schraubprofil   |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Zustand                                   | Neu  |

**Hier geht's zum Artikel:**



Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.