

**Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil A4 | Sparpaket | Plattenbreite 98 cm  
| Klar | Blueline | Breite 8,13 m | Länge 6,00 m**



Art. Nr.: SEP16BK98A48060



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil A4 | Sparpaket – Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Stegplatte mit **Stegdreifach-Struktur** kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 16 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 98 cm** ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Kammerbreite von 2,5 cm** für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

### Praktisches Sparpaket – Alles aus einer Hand

Mit unserem Sparpaket erhalten Sie nicht nur die hochwertigen Stegplatten, sondern auch die **passende Verlegeprofile (A4 PVC Klemmprofil) und Befestigungsmaterial** (siehe Tab "Inhalt" für die genaue Zusammenstellung).

**Alles perfekt aufeinander abgestimmt** – so sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Bestellung und können direkt mit der Montage beginnen.

### Warum Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil A4 | Sparpaket?

- **Polycarbonat** – Recycled, fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Stegdreifach, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 76 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – A4 PVC Klemmprofil als Zum Klemmen.
- **Komplettset für eine sichere Installation** – Alle wichtigen Bauteile inklusive.
- **Garantie** – 5 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Stegplatten aus dem Sparpaket werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Das Sparpaket deckt eine **Gesamtbreite von 8,13 m** und eine **Gesamtlänge von 6,00 m** ab. Dabei beträgt die **Plattenbreite je Lichtplatte 98 cm**, wobei die tatsächliche



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils.  
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

**Jetzt Polycarbonat Stegplatte | 16 mm | Profil A4 | Sparpaket bestellen – Schnell geliefert & mit 5 Jahre Garantie!**

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details                        |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich                          | Nein                                                                         |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte                                                         |
| Brandklasse                               | Bs2d0                                                                        |
| Dachneigung                               | min. 10° (17,45 cm/m)                                                        |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,065                                                                        |
| Eigenschaft                               | Recycled, fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit                         |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                    |
| Farbe                                     | Klar                                                                         |
| Farbe Verlegeprofil                       | Weiß                                                                         |
| Garantie                                  | 5 Jahre Lichtdurchlässigkeit                                                 |
| Garantie                                  | 5 Jahre                                                                      |
| Gesamtbreite                              | 8,13 m                                                                       |
| Inhalt                                    | Mittelpreise, Randpreise, Bremswinkel, Abschlusspreise, Klebeband, Schrauben |
| Kaltbiegeradius (mm/mind)                 | 2400                                                                         |
| Kammerbreite                              | 2,5 cm                                                                       |
| Lichtdurchlass                            | 76 %                                                                         |
| Länge                                     | 6,00 m                                                                       |
| Marke                                     | Scobalit                                                                     |
| Material                                  | Polycarbonat                                                                 |
| Montage                                   | Zum Klemmen                                                                  |
| Montagebedarf                             | Mit Verlegeprofile                                                           |
| Plattenbreite                             | 98 cm                                                                        |
| Qualität                                  | Bio                                                                          |
| Sale                                      | Nein                                                                         |
| Struktur                                  | Stegdreifach                                                                 |
| Stärke                                    | 16 mm                                                                        |
| Stützabstand                              | 2,25 m (Belastung max. 75 kg/m²)                                             |
| Temperaturbeständig                       | Bis 120°                                                                     |
| Topseller                                 | Nein                                                                         |
| U-Wert                                    | 3,00 W/m²K                                                                   |
| UV-Beständig                              | Ja                                                                           |
| Verarbeitungstemp.                        | Ab 6°                                                                        |
| Verlegeprofil                             | A4 PVC Klemmprofil                                                           |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                          |
| Zustand                                   | Neu                                                                          |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.