

Polycarbonat Wellplatte | 177/51 | Profil 6 | 0,80 mm | Klar | 1,60 m



Art. Nr.: SEPC08S6K160



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Scobalit Polycarbonat Wellplatte | 177/51 | Profil 6 - Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Polycarbonat Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit - ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Polycarbonat** mit einer **Materialstärke von 0,80 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1,10 m** und die **effektive Nutzbreite von 1,05 m** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klar** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 51 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum Polycarbonat Wellplatte | 177/51 | Profil 6?

- **Polycarbonat** - Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** - Robuste 0,80 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** - 51 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** - Lässt ca. 90 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** - Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** - Bis 120° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** - Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** - 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:


- **Carports, Terrassen & Vordächer** - Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** - Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** - Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** - Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** - Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Polycarbonat Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** - für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1,10 m** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1,05 m**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Polycarbonat Wellplatte | 177/51 | Profil 6 bestellen - Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß - bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Technische Details

Abholung möglich	Nein
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Brandklasse	Bs1d0
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Dehnungskoeffizient (mm/m°C) ²	0,07
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Klar
Garantie	10 Jahre UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit
Garantie	10 Jahre
Lichtdurchlass	90 %
Länge	1,60 m
Marke	Scobalit
Material	Polycarbonat
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 4 Schrauben (6,5 x 90 mm) und Abstandhalter p/m ²
Nutzbreite	1,05 m
Plattenbreite	1,10 m
Profil	Welle
Profilhöhe	51 mm
Qualität	Low-Budget
Sale	Nein
Struktur	Glatt
Stärke	0,80 mm
Stützabstand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m ²)
Stützabstand Wand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m ²)
Temperaturbeständig	Bis 120°
Topseller	Nein
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemp.	Ab 6°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

