

E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

PVC Spundwandplatte | 20/1100 | 1,40 mm | Klarbläulich | Wand | 6,00 m



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: VPV142011WSGK600





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

#### VLF PVC Spundwandplatte | 20/1100 - Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Wände

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Wand? Diese PVC Lichtplatte mit **Trapez-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Wände.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Wände** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PVC** mit einer **Materialstärke von 1,40 mm**, sorgt es für eine robuste Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1144 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1100 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klarbläulich** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 20 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

## Warum PVC Spundwandplatte | 20/1100?

- PVC Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig. Mehr Info
- Stärke Robuste 1,40 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- Struktur 20 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- Lichtdurchlässigkeit Lässt ca. 85 % natürliches Licht durch.
- Witterungsbeständig Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- Hitzebeständig Bis 60° temperaturbeständig.
- Einfache Montage Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- Garantie 10 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

## Ideal für folgende Anwendungen:

- Carports, Terrassen & Vordächer Helle, geschützte Wände.
- Gartenhäuser & Gewächshäuser Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- Sanierungen & Neubauten Moderne & langlebige Wandlösung.
- Gewerbehallen & Lagerflächen Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- Landwirtschaftliche Gebäude Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PVC Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1144 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutzbreite von 1100 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt PVC Spundwandplatte | 20/1100 bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie! Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



E-Mail: Web:

in fo@grimberg-shop.comwww.dwz-shop.de

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Eigenschaft	Bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Farbe	Klarbläulich
Garantie	10 Jahre Passgenauigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Witterungsbeständigkeit
Garantie	10 Jahre
Lichtdurchlass	85 %
Länge	6000 mm
Marke	VLF
Material	PVC
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 4 Schrauben (6,0 x 38 mm) p/m²
Nutzbreite	1100 mm
Plattenbreite	1144 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	20 mm
Qualität	Bio
Sale	Nein
Struktur	Glatt
Stärke	1,40 mm
Stützabstand	Ohne Prüfung, keine Garantie
Temparaturbeständig	Bis 60°
Topseller	Nein
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemperatur	Ab 10°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu